

报价明细表

投标单位名称（盖章）： 山东合力创新科技有限公司

单位： 元

序号	货物名称	品牌	型号 (详细配置)	原产地及 制造商	单价	数量	单位	总价	交货安装 时间
1	人证 式访 客一 体机	海 康 威 视	<b>型号：DS-K5012-R</b>  1、设备配置：CPU：双核，主频：3.0GHz；内存：DDR3 4GB；硬盘：SATA 口 500G；预装 Win7 操作系统；  2、▲设备支持双屏显示，主屏：17 英寸，支持触摸操作； <b>分辨率：1280*1024</b> ；副屏：15 英寸， <b>分辨率：1024*768</b> ；  3、防护等级：IP42；  4、内置二代证读卡器安全模块，通过公安部认证；可读取并显示居民身份证芯片内的数据；  5、内置：200W 像素高清摄像头；  6、设备支持人证比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证，人证合一后，	杭州、杭州  海康威视  数字技术  股份有限  公司	32750	11	台	360250	合同签订 后，25 日 内完成供 货安装、 调试

			<p>设备才能进行访客登记操作，<b>人证比对时间：0.8秒</b>；</p> <p>7、设备内置证件扫描仪，可对来访者身份证、护照、驾驶证、行驶证、军官证等各类证件进行图片扫描；</p> <p>8、内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出；</p> <p>9、设备支持读取并发放 IC 卡作为访客卡功能；</p> <p>10、设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码、二维码完成签离；</p> <p>11、设备的系统及各主要组成部分具有表明其工作正常的自检功能；</p> <p>我单位中标后签订合同前提供厂家针对此项目的授权书及质保函原件。</p>						
2	全局摄像机	海康威视	<p><b>型号：iDS-2PT9144MX-D/T2(1352/6)</b></p> <p>▲双 400 万像素摄像头。摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸：1/1.8 英寸；我单位提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章；</p> <p>2、▲内置 2 个 GPU 芯片；我单位提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章；</p> <p>3、支持最低照度可<b>达彩色：0.0002Lux</b>，黑白：0.0001Lux；</p>	杭州、杭州 海康威视 数字技术 股份有限公司	7200	11	台	79200	合同签订后，25 日内完成供货安装、调试

		<p>4、设备支持白光灯及红外光补光；</p> <p>5、▲在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像；我单位提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章；</p> <p>6、设备支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；</p> <p>7、支持通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包、是否戴帽子等；</p> <p>8、支持检出两眼瞳距：20 像素点以上的人脸图片，人脸检出率：100%，支持单场景同时检出：30 张人脸图片，并支持面部跟踪；</p> <p>9、设备支持对：30 米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率：110×120 的人脸图片；</p> <p>10、在距离设备 40 米处，人脸抓拍准确率：99%，人体抓拍准确率：99%；</p> <p>11、▲通道 1 检测到且框出移动目标至通道 2 摄像机开始转动的的时间 0.2 秒；我单位提供公安部权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章；</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>12、支持本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，SD 卡最大支持 256GB；</p> <p>13、工作温度范围可达：-50℃-80℃，支持 IP67 防护等级；</p> <p>我单位中标后签订合同前提供厂家针对此项目的授权书及质保函原件。</p>						
3	人脸 智能 摄像机	海 康 威 视	<p><b>型号：DS-2CD7A47FWD-XZ(8-32mm)</b></p> <p>1、▲像素 400 万；具有 1/1.8 英寸靶面尺寸，内置 GPU 芯片；我单位提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章；</p> <p>2、内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节，我单位提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章；</p> <p>3、最低照度彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux；<b>宽动态能力：121dB</b>；</p> <p>4、支持四码流技术，主码流分辨率：2560x1440@25fps，子码流：704x576@25fps，第三码流：1920x1080@25fps，第四码流：704x576@25fps；</p> <p>5、防护等级：IP67；</p> <p>6、<b>支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片</b>；可识别 170 种车辆品牌；</p> <p>7、车辆品牌识别白天准确率：99%，晚上准确率：97%；</p>	杭州、杭州  海康威视 数字技术 股份有限 公司	2600	22	台	57200	合同签订后，25 日内完成供货安装、调试

			8、支持识别：10 种车型，包括：轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡等； 9、配壁装支架，材质：铝合金；						
4	壁装支架	海康威视	<b>型号：DS-2601ZJ-P</b> 1、壁装支架，材质：铝合金，Φ203.5×227.9；	杭州、杭州 海康威视数字技术股份有限公司	460	11	个	5060	合同签订后，25 日内完成供货安装、调试
5	人脸分析服务器	海康威视	<b>型号：iDS-8616NX-I8/FA</b> 1、 2U 标准机架式，支持 2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源； 2、 硬盘盘位：8 盘位，2 个千兆网口，2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口，1 个 eSATA 接口； 3、 支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 4、 报警 IO：16 进 8 出。5、输入带宽：256M，16 路 H.264、H.265	杭州、杭州 海康威视数字技术股份有限公司	7700	11	台	84700	合同签订后，25 日内完成供货安装、调试

			混合接入；  5、 支持 16×1080P 解码，支持 H.265、H.264 解码； 6、 支持 8 路图片流或者 4 路视频流名单库比对报警； 7、 支持 16 个人脸名单库，总库容：5 万张； 8、 支持陌生人报警；支持人员频次统计； 9、 支持人脸签到和考勤；支持人脸 1V1 比对； 10、 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索； 11、 ▲支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端； 12、 支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格； 13、 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；						
6	硬盘	希捷	<b>型号：ST4000VX000-520</b> 1、 监控专用硬盘：4TB； 2、 缓存：64MB(6Gb/秒 NCQ)； 3、 转速：5900RPM；	无锡、希捷 科技有限 公司	890	44	块	39160	合同签订后，25 日内完成供货安装、

			4、 接口类型：SATA3;						调试
7	综合管理平台升级扩容	海康威视	<p><b>型号：IVMS-9600 V1.0</b></p> <p>1、现有教育综合安防管理平台（IVMS-9600）升级扩容，增加访客管理模块，增加人脸监控模块；本次增加服务器内存条：SA M393A2K40CB2-CTD DDR4 26R 16G;</p> <p>2、支持 5000 用户同时在线，支持 100 用户并发登录;</p> <p>3、用户管理支持指定 IP 地址段、MAC 地址的用户登录管理，支持对用户的禁用/解禁管理，支持强制登录在线用户下线，支持用户优先级管理，用户优先等级可设置，用户等级支持多级；支持 5 级组织结构管理;</p> <p>4、支持视频预览功能，支持在 IE 浏览器上 1/4/9/16 画面及全屏预览方式，支持在客户端上画面自定义布局显示，支持建立分组，并分组设置手动或者自动视频巡更;</p> <p>5、支持即时回放，回放当前预览画面前 5~30 秒录像，客户端画面支持 9:16 的竖屏走廊模式显示;</p> <p>6、支持录像的前端设备存储、网络硬盘存储、云存储;</p>	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司	22300	1	套	22300	合同签订后，25 日内完成供货安装、调试

			<p>7、录像回放功能支持录像添加标签，可通过录像标签检索 录像文件；支持对录像进行剪辑；支持同步回放和分段回放；支持录像回放的暂停、停止、单帧进、单帧退、调整播放速度、画面自适应、全屏等模式；鼠标悬停在录像回放的时间轴上应显示关键帧缩略图；</p> <p>8、支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、画面漫游、轮巡、场景切换功能；</p> <p>9、支持回放图像上墙；</p> <p>10、人员检索：配合智能分析设备，支持接收前端结构化数据，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及查看原始视频，可在人员检索结果图片中识别出车辆目标；</p> <p>11、支持园区、单位等场合访客的信息登记、操作记录及权限的管理；</p> <p>12、我单位提供软件著作权复印件加盖公章；</p>						
8	交换机	H3C	<p><b>型号：MS4024</b></p> <p>1、固定端口：24 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口，2 个 1/10G SFP+ 光口；</p>	杭州、新华三技术有限公司	1380	11	台	15180	合同签订后，25 日内完成供货安装、



			2、 <b>交换容量：256Gbps，背板带宽：96Mpps；</b> 3、本次配置光模块 1 对，SFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)； 4、MAC 地址容量： 16K； 5、防雷 性能：共模防护 9KV；						调试
9	机柜	金龙	型号：JL-W18 1、18U 网络标准机柜，SPCC 优质冷轧钢板； 2、厚度：方孔条 2.0mm， <b>框架 1.5mm；</b> 侧门，表面静电喷塑；	济南、济南 金龙科技 有限公司	460	11	个	5060	合同签订后，25 日内完成供货安装、调试
10	显示器	AOC	<b>型号：215LM00056</b> 1、 屏幕尺寸：21.5 英寸，分辨率：1920*1080, 16:9 显示； 2、 可视尺寸(对角)： 547mm； 3、 点距（水平/垂直）： 0.2482(H)X0.2482(V)mm； 4、 画面尺寸（水平/垂直）： 476.64(H)X268.11(V)mm； 5、 亮度（典型值）： 200 cd/m²； 6、 对比度（典型值）： 20000000:1（动态）； 7、 响应时间（典型值）： 5ms；	武汉、福建 捷联电子 有限公司	620	11	台	6820	合同签订后，25 日内完成供货安装、调试

			8、 扫描频率 水平：30k - 83kHz；垂直：50 - 76Hz； 9、 推荐分辨率 ：1920x1080@60Hz； 10、 显示颜色： 16.7M； 11、 信号输入： Analog；接口 ：VGA(D-Sub 15-pin)； 12、 电源：19Vdc, 1.31A；消耗功率 正常工作:20W（典型值）；						
11	施工 辅材	合 力	<b>型号：HL-DZ</b>  网线，电源线，各种接头、跳线、水晶头等，设备的安装及调试。	济南、山东  合力创新 科技有限 公司	3000	11	套	33000	合同签订 后，25 日 内完成供 货安装、 调试
12	专用工具费							0	/
13	备品备件费							0	/
14	运输、安装及保险等费用							0	/
合计				小写：707930.00 元					
				大写：柒拾万零柒仟玖佰叁拾元整					